

Reed-RD

Impulsgeber

Ihre Vorteile

- Nachträglich ohne Verletzung der Eichplombe montierbar:
  Einfache und rasche Montage vor Ort

Einsatzgebiete

- Impulsübertragung auf Leitsysteme
- Datenspeicher (Zeitintervallorientierte Erfassung)
- Impulsausgang für Steuer-, Regel- und Dosierfunktionen
- Reed RD 011 zum Anschluss von Kältezähler

Eigenschaften

- Unterschiedliche Impulswertigkeiten durch zwei Steckplätze im Zählwerk
- Kennzeichnung der Impulswertigkeit des entsprechenden Steckplatzes von oben auf dem Zifferblatt sichtbar
- Überflutungssicher (IP68)
- Kabellänge 3 m

GWF AG
Obergrundstrasse 119
6005 Luzern, Schweiz


T +41 41 319 50 50
info@gwf.ch, www.gwf.ch


Technischer Support:
T +41 41 319 52 00, support@gwf.ch

Zuletzt aktualisiert: 27.04.2026
Erstellt: 15.11.2026 02:03 | Alle Rechte vorbehalten

Technische Daten

Herstellerangaben	
Schaltelement	
Reedschalter in Steckerausführung	
Kontaktschutz Reed RD 01	
Schutzwiderstand mit Varistor (VDR)	
Schaltspannung	U_{max} = 48 V AC/DC
Schaltstrom	I_{max} = 0,2 A
Schaltleistung	P_{max} = 4 W
Kontaktschutz Reed RD 011	
Schutzwiderstand	
Schaltspannung	U_{max} = 125 V AC/DC
Schaltstrom	I_{max} = 0,035 A
Schaltleistung	P_{max}= 2 W
Impulsdauer	
Abhängig vom Durchfluss im Wasserzähler	
Bei Zählerstillstand Dauerimpuls möglich	
Schutzart	
IP68 (DIN 40050)	
Temperaturbereiche	
Umgebungstemperatur	t_{amb} = 70 °C
Medientemperatur	t_m = 50 °C
Anschlusskabel	
Länge	3 m





Erstellt: 15.11.2026 02:03 | Alle Rechte vorbehalten